

Moduł MPO-HD1 Q-Fiber

Opis

Moduł MPO-HD Q-Fiber przeznaczony jest do systemów wykorzystujących wielowłóknowe światłowody paskowe zakończone złączami typu MPO. Moduł MPO-HD umieszczany jest w Chassis MPO-HD. Chassis montowane jest w szafie telekomunikacyjnej. Moduł najczęściej wykorzystywany jest do zamiany standardu złącza wielowłóknowego MPO na standard jednowłóknowym, np. LC. Dzięki małemu rozmiarowi oraz odpowiedniemu systemowi mocowań, pozwala na bardzo funkcjonalne, a zarazem estetyczne i łatwe w montażu organizowanie kabli i patchcordów w szafie teleinformatycznej.




Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, PON, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.


Właściwości

- Wykonana z metalu 1,2mm,
- Wymiary: 106,5x34x122 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,
- Możliwość wykonania opisu portów na panelu czołowym,
- System przystosowany do złącz: SC bez flangi, LC quad bez flangi,
- Na tylnej ścianie otwór pod dwa adaptory MPO,
- Uchwyty w MPO-HD przystosowane do umieszczenia w obudowach Chassis MPO-HD 19" 1U (4 moduły), 3U (12 modułów),
- Malowanie proszkowe standardowe RAL 9005 (czarny) mat, inne kolory na zamówienie.

Zdjęcia i wymiary



Front panele



FP-HP08ST



FP-HD06CD



FP-HD06CS



FP-HDZ

Jak zamawiać

M-HD1	BOX MPO-HD 1
FP-HD08ST	Front Panel MPO-HD 8xST/FC/DIN d-hole
FP-HD06CD	Front Panel MPO-HD 6xSC/ST/FC duplex / LC quad
FP-HD06CS	Front Panel MPO-HD 6xSC/E2000 simplex
FP-HDZ	Front Panel MPO-HD zaślepka

Wyposażenie standardowe

- Box MPO-HD1 (1 szt),
- Front panel (do wyboru) (1 szt),
- Pokrywa górna (1 szt),
- Grzybki zatrzaskowe (do pokrywy) (4 szt),
- Zatrzaski (mocowanie w Chassis) (2 kpl),

Wyposażenie dodatkowe

- Pigtaile światłowodowe,
- Adaptory światłowodowe,
- Oslonki spawów światłowodowych,
- Zaciski easy crimp ANT,
- Uchwyt na oslonki spawów lub zaciski easy crimp ANT.