

Adaptery Światłowodowe Wielomodowe

Opis

Adaptery światłowodowe to elementy toru światłowodowego łączące ze sobą dwa złącza światłowodowe. Adaptery dzielimy na multimodowe i jednomodowe, które z kolei dzielą się na simplexowe, duplexowe i inne. Adaptery mogą łączyć ze sobą te same typy złącz (np. SC z SC lub FC z FC) i są to adaptery standardowe oraz różnego typu (np. SC z FC lub SC z ST) i są to adaptery hybrydowe.

Adaptery Wielomodowe MM - Simplex



typ	index	obudowa	element centrujący	kolor	mocowanie	właściwości
SC-SC	ADA.3.1.1.1	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-SC	ADA.3.1.1.2	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
ST-ST	ADA.3.1.1.3	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
ST-ST	ADA.3.1.1.4	metalowa	phbr	metalowy	D-hole	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami ST simplex D-hole.
ST-ST	ADA.3.1.1.5	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
FC-FC	ADA.3.1.1.6	plastikowa	phbr	niebieski	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
FC-FC	ADA.3.1.1.7	metalowa	phbr	metalowy	D-hole	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami ST simplex D-hole.
FC-FC	ADA.3.1.1.8	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
FC-FC	ADA.3.1.1.9	metalowa	phbr	metalowy	kwadratowe	-
LC-LC	ADA.3.1.1.10	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	-
E2000-E2000	ADA.3.1.1.11	plastikowa	phbr	czarny	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
MU-MU	ADA.3.1.1.13	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	-
MPO-MPO	ADA.3.1.1.14	plastikowa	-	czarny	prostokątne	-

Adaptery Wielomodowe MM - Simplex Hybrydowe



typ	index	obudowa	element centrujący	kolor	mocowanie	właściwości
SC-ST	ADA.3.1.1.2.1	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-ST	ADA.3.1.1.2.2	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-ST	ADA.3.1.1.2.3	metalowa	phbr	metalowy	kwadratowe	-
SC-FC	ADA.3.1.1.2.4	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-FC	ADA.3.1.1.2.5	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-FC	ADA.3.1.1.2.6	metalowa	phbr	metalowy	kwadratowe	-
SC-E2000	ADA.3.1.1.2.7	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-LC	ADA.3.1.1.2.8	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
SC-MU	ADA.3.1.1.2.9	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
ST-FC	ADA.3.1.1.2.10	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	-
ST-FC	ADA.3.1.1.2.11	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
ST-FC	ADA.3.1.1.2.12	metalowa	phbr	metalowy	kwadratowe	-
ST-E2000	ADA.3.1.1.2.13	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
FC-E2000	ADA.3.1.1.2.14	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
LC-MU	ADA.3.1.1.2.15	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.

Adaptery Wielomodowe MM - Duplex



typ	index	obudowa	element centrujący	kolor	mocowanie	właściwości
SC-SC	ADA.3.1.2.1.1	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.
SC-SC	ADA.3.1.2.1.2	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.
ST-ST	ADA.3.1.2.1.3	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.
ST-ST	ADA.3.1.2.1.4	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.
LC-LC	ADA.3.1.2.1.5	plastikowa	phbr	beżowy	kwadratowe	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami RJ-45
LC-LC	ADA.3.1.2.1.6	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
LC-LC	ADA.3.1.2.1.7	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.
E2000-E2000	ADA.3.1.2.1.8	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	-
MTRJ-MTRJ	ADA.3.1.2.1.9	plastikowa	phbr	czarny	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.
MU-MU	ADA.3.1.2.1.10	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC simplex.

Adaptery Wielomodowe MM - Duplex Hybrydowe



typ	index	obudowa	element centrujący	kolor	mocowanie	właściwości
SC-ST	ADA.3.1.2.2.1	plastikowa	phbr	beżowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.
SC-ST	ADA.3.1.2.2.2	metalowa	phbr	metalowy	prostokątne	Przystosowany do mocowania w płytach czołowych z otworami SC duplex.